


caratteristiche tecniche - technical details

composizione composition	100% PL	
altezza width	140 cm	
peso weight	450 gr/m ² ± 4%	
solidità delle tinte alla luce artificiale colour fastness to artificial light crockmeter - ISO 105 B02	chiari / light	4
	scuri / dark	3/4
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X12	secco / dry	4/5
	umido / wet	4
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-2	4/5	
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	40.000 cicli / rubs	
resistenza alla trazione tensile resistance ISO 13934-2	ordito / warp	N 1207,21
	trama / weave	N 560,30
resistenza alla cucitura seam slippage ISO 13936-1	ordito / warp	mm 1,50
	trama / weave	mm 2,50
norme di manutenzione cleaning		
nota bene please note	idrorepellente - water repellent irrestingibile - no shrink smacchiabile - stain cleanable	

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
 The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted

ABITEX consiglia di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti all'interno del sito www.abitex.eu dove sono sempre aggiornate.
 ABITEX suggests to check out the technical sheets of all products on our website www.abitex.eu which is updated on regular bases.